

FlowPap

Törmä • Ärrää Oy 2007



Ypap Oy Ypäjä
Hyrskylmantie 68, 32100 Ypäjä
Puh. (02) 763 6640, Faksi (02) 767 7412
www.ypap.fi

Ypap Oy Ypäjä
Hyrskylmantie 68, 32100 Ypäjä, Finland
Tel. +358 (2) 763 6640, Fax +358 (2) 767 7412
www.ypap.fi

FlowPap

Ypap Oy:n kehittämä ainutlaatuinen ja konepakattava ikkunallinen FlowPap-pakkausrata soveltuu erinomaisesti tuoreiden elintarvikkeiden pakkaamiseen. FlowPap mahdollistaa tehokkaan ja hygieenisen pakkaamisen. Pakattavaa tuotetta voidaan korostaa räätälöidyllä ikkunalla ja painatuksella.

Saumattu pussi suojaa tuotetta ja on kuluttajalle turvallinen. Paperin ja muovin yhdistelmä antaa pakkaukselle monien materiaalien hyvät ominaisuudet. Tuote on kuluttajan nähtävissä, ja paperi antaa pakkaukselle laadukkaan ilmeen ja korostaa mielikuvaa tuoreesta tuotteesta.

FlowPapin barriereiominaisuuksia voidaan muuntaa käyttämällä erilaisia paperi- ja muovimateriaaleja, jolloin FlowPap-pakattu tuote säilyttää erinomaisesti makunsa ja muut ominaisuutensa.

The unique FlowPap product line with windows offers excellent solutions for the bakery and food industry in general. The flexible packaging web is an efficient and hygienic way of packaging fragile or perishable products. FlowPap works well in both horizontal and vertical flowpack packaging machines. The packaging can be made more attractive by using different shaped windows and printing.

Sealed packaging provides the consumer with a safe and hygienic product. The combination of paper and film provides the packaging with the best qualities of both materials. The product is visible through the window, has the right barrier properties and has the desired high-quality, fresh image which every premium brand product deserves.

The barrier properties can be customised using different combinations of paper and film, ensuring that the packaged product remains in a good condition.

Tekniset tiedot

Osalaminaatti:

- Rataleveydet 200–700 mm
- Ikkunaleveydet 20–200 mm
- Ikkunan paikka ja muoto valittavissa
- Osaikkuna tai jatkuva ikkuna
- Valinnaiset paperilaadut
- Valinnaiset muovilaadut
- standardi*
- antifog*
- perforointi*
- Vaaka- tai pysty-flowpack
- Kuumasaumautuva

Täyslaminaatti

- Rataleveydet 200–800 mm
- Ikkunaleveydet
- Jatkuva ikkuna 20–150 mm
- Osaikkunan leveys 300 mm:n asti
- Ikkunan paikka ja muoto valittavissa
- Valinnaiset paperilaadut
- Valinnaiset muovilaadut
- standardi*
- antifog*
- PET*
- barrierikalvot*
- Vaaka- tai pysty-flowpack
- Fin-seal, lap-seal
- Kuumasaumautuva
- Kaasupakkausmahdollisuus

Technical Properties

Partial laminate:

- Web width: 200–700 mm
- Window width 20–200 mm
- The position and type of the window can be designed
- Continuous or die-cut window
- Different paper qualities
- Different film qualities
- standard*
- antifog*
- perforated*
- Horizontal or vertical FFS machine
- Heatsealable

Laminate

- Web width: 200–800 mm
- Window width
- Continuous 20–150 mm*
- Die cut window 300 mm*
- The position and type of the window can be designed
- Different paper qualities
- Different film qualities
- standard*
- antifog*
- PET*
- barrierfilms*
- Horizontal or vertical FFS machine
- Fin-seal, lap-seal
- Heatsealable
- High barrier

YPAP